



Impresora de Recibos mPOS: Compacta, moderna y confiable

Características principales

- Impresora de recibos de 3"
- Carga frontal y superior de papel
- Versátil conectividad vía Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, NFC y más
- Impresión móvil desde iOS, Android™, y PCs Windows
- Eficiente dispositivo de uso de energía

La versátil y moderna impresora de recibos mPOS TM-m30 ofrece la libertad de imprimir recibos de 3" desde prácticamente cualquier dispositivo móvil. Es ideal para espacios limitados, gracias a su diseño compacto y moderno. Cuenta con partes intercambiables que permiten fácilmente cambiar de una carga de papel superior a una configuración de carga frontal, y permite una sencilla integración de soluciones móviles, con funcionalidad intuitiva y conectividad avanzada.

Ofrece un modelo opcional el cual utiliza una sola fuente de poder para la impresora y para una tableta - un beneficio exclusivo de Epson. La TM-m30 es la primera impresora de su tipo diseñada específicamente para el punto de venta móvil (mPOS) con la innovadora tecnología de impresión ePOS, la cual permite la impresión de recibos desde cualquier dispositivo móvil sin necesidad de instalar drivers de impresión. Funciona con diferentes sistemas operativos: iOS, Android y dispositivos móviles Windows, mediante una configuración fácil y rápida.



Cortador automático



Recibos



Garantía
de dos años



Punto de venta
móvil

Impresora de Recibos TM-m30

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Especificaciones técnicas

| Impresión | |
|-------------------------------------|---|
| Método de impresión | Térmico |
| Velocidad de impresión | 200 mm/s |
| Resolución de impresión | 203 dpi |
| Dirección de impresión | Vertical y Horizontal |
| Fuente | |
| Fuentes / columnas | Fuente A: 12 x 24 48 cpl (default) Fuente B: 10 x 24 57 cpl Fuente C: 9 x 17 64 cpl |
| Tamaño de caracteres | Fuente A: 1.25 x 3.00 mm Fuente B: 1.13 x 3.00 mm Fuente C: 0.88 x 2.13 mm |
| Ajuste de caracteres | 95 Alfanumérico, 18 Internacional, 128 x 43 Gráfico |
| Código de barras | UPC-A, UPC-E, JAN8 / EAN 8, JAN13 / EAN13, Code39, Code93, Code128, ITF, CODABAR (NW-7), GS1-128, GS1 DataBar |
| Impresión bidimensional de símbolos | PDF417, QR code, Maxi Code, Data Matrix, Aztec Code, Two dimensional GS1 DataBar, Composite Symbology |
| Papel | |
| Tipo | Rollo de papel térmico |
| Método de alimentación de papel | Alimentación por fricción |
| Ancho | 3.12" / 79.5 mm |
| Carga de papel | Frontal |
| Diámetro de rollo (máx.) | 3.27" / 83 mm |
| Diámetro de tubo (mín.) | 0.72" / 18 mm |
| Guía de papel | Sí |
| Cortador automático | Sí |
| Conectividad | |
| Interfaz (modelo Ethernet) | USB + Ethernet 10/100 Base-T/TX |
| Interfaz (modelo Bluetooth) | USB + Bluetooth 3.0 (EDR Soportado) * Ethernet 10/100Base – T/TX |
| Interfaz (modelo Wi-Fi) | USB + 802.11 b/g/n (2.4GHz) |
| Modo de seguridad inalámbrico | WEP, WPA, WPA2-Personal/Enterprise |
| Sistemas operativos móviles | iOS, Android y Windows (Store Apps) |
| Ajustes | SimpleAP, TM Utility, NFC ¹ , QR Code |

1 - NFC tag requiere el uso de un dispositivo que incluya un lector NFC, y puede requerir software adicional

| General | |
|-----------------------------|---|
| Confiabilidad | 15 millones de líneas de impresión |
| Cortador automático | 1.5 millones de cortes |
| Memoria de imagen nv bit | 12 KB (max.) |
| Gráficos nv | 384 KB (max.) |
| Buffer de recepción | 4KB o 45byte |
| Driver de impresión | ePOS-Print SDK, Windows Driver (APD), OPOS, OPOS.NET, JavaPOS (Win), JavaPOS (Linux), TM Virtual Port Driver, CUPS Driver (Linux), Mac Driver |
| Software | TM Utility (iOS, Android), TM-m30 Utility (Windows Desktop), EpsonNet Config (Win, Mac), TM Bluetooth Connector, Deployment Tool, Monitoring Tool |
| Sonido de alerta | Timbre externo opcional |
| Indicadores LED | Azul = Encendido Naranja = Error y/o cargar papel Falta de papel, Tapa abierta |
| Sensores | |
| Función D.K.D. | Sí |
| Consumo de energía | 1.5 A |
| Fuente de poder | Adaptador C, Adaptador RA |
| Ahorro de energía | Sí |
| Temperatura de operación | 5° C – 45° C |
| Humedad | 10 – 90% |
| Ruido | 55 dB |
| Certificados y aprobaciones | EMI FCC Class A, CAN ICES-3(A)/NMB-3(A) Safety Standard UL60950-1/CSA C22.2 No.60950-1 |
| Dimensiones | 5" x 5" x 5" / 127 mm x 127 mm x 127 mm |
| Peso | 2.64 lb / 1,200 g |
| Color | Epson Black, Epson Ultra White |
| Opciones | Soportes de Montaje, Timbre externo |
| Garantía | Dos años, garantía extendida opcional |
| Contenido de la caja | Impresora de Recibos TM-m30 Fuente de Poder Cable de Corriente Rollo de Papel Manual del Usuario |



Better Products for a Better Future™

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita eco.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.
(561) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0200

Epson Venezuela S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador
(593) 2 395 5951

Epson, DURABrite, Epson ESC/P y WorkForce son marcas registradas; Epson Exceed Your Vision es un logotipo registrado, y Epson Connect, Epson iPrint y PrecisionCore son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. Built to Perform es una marca comercial de Epson America, Inc. Apple y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países. AirPrint es una marca comercial de Apple Inc. Google Cloud Print es una marca comercial de Google Inc. Wi-Fi Direct® es una marca registrada y Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca comercial de Wi-Fi Alliance®. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivas compañías. Epson no tiene derecho alguno sobre estas marcas. Copyright 2015 Epson America, Inc. CPD: LS - 100 986 11/15